



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

CAROCLEAN

Définition :

- **Identification** : Agent de nettoyage et d'entretien du carrelage.
- **Présentation** : Poudre blanche soluble dans l'eau en boîte plastique de 1 kg
- **Constituants** : Substances actives à haut pouvoir nettoyant.
- **Propriétés** :
 - Premier nettoyage : éliminer toute trace de ciment ou de mortier-colle après le jointoiement.
 - Nettoyage ordinaire . il suffit de laver le revêtement sol/mur avec une solution de **CAROCLEAN**

Mise en oeuvre :

1. Balayer - épousseter le revêtement sol et mur en éliminant toutes les traces d'impuretés.
2. Humidifier la surface avec de l'eau de manière à bien imprégner les joints afin qu'ils soient ainsi bien protégés de l'action corrosive du nettoyant [décalcifiant] .
3. Dissoudre tout en agitant le contenu de la boîte **CAROCLEAN** dans de l'eau et respecter la concentration : une part de **CAROCLEAN** pour 9 parts d'eau .
4. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse manuelle ou mécanique.
5. Pendant le temps d'action du produit [à établir en fonction de l'état du sol] frotter les taches les plus persistantes et racler d'éventuels résidus de mortier, de mortier-colle, etc.).
6. Veillez à ce que le nettoyant n'entre pas en contact avec des éléments en acier et en aluminium, ou en marbre naturel placés à proximité du revêtement sol/mur.
7. Veiller à bien rincer et à essuyer complètement le revêtement.

Caractéristiques :

- Masse volumique : 2,151 g/cm³

Stockage :

CAROCLEAN peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé durant un an minimum.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn