



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

DERBIFILLER ROUGE 1

Identification : Enduit de garnissage en poudre destiné exclusivement pour les travaux d'intérieur en application manuelle pour palier les défauts des supports en maçonnerie.

Présentation : Il se présente sous forme de poudre blanche prête à être gâchée à l'eau à l'utilisation.

Constituants : L'enduit de garnissage est constitué de liant hydraulique, de résines, d'adjuvants et de charges sélectionnées.

Propriétés :

- Il s'applique sur les supports neufs en mortier de ciment.
- Il est tendre et facile à poncer.
- Il est recouvrable par tous les types d'enduits lisses.

Mise en œuvre :

- Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon le processus habituel d'application.
- Il s'applique généralement en 1 ou 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- Taux de gâchage : 25%
- Enduisage à la lisseuse
- Couleur : blanche

Caractéristiques :

- Densité du produit frais : 1,7 +/- 0,05
- Consommation : 400 à 450 g/m²
- Intervalle entre les couches : 24 heures
- Recouvrable : 48 heures.

Stockage :

L'enduit de garnissage est conditionné dans des sacs kraft de 25 kg. Il peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant un an minimum



Etanchéité Tunisienne S.A.
système qualité certifié ISO 9001
par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01
17/03/2019