



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

DERBICOLOR

Définition :

Peinture blanche en phase aqueuse dotée d'une remarquable résistance aux intempéries.

Destination :

La protection et la décoration de la membrane DERBIGUM SP4.
Elle s'accroche sur le vernis aluminium SILVERGUM.

Caractéristiques :

- Aspect du film sec : mat
- Densité : à 20°C = 1,64
- Extrait sec en poids : 68 %
- Pouvoir couvrant 7 m² au kg pour une couche
- Temps de séchage : 20 minutes à 25°C
- Recouvrable : 6 heures après.

Particularités :

- Remarquable tenue aux intempéries.
- Bon pouvoir couvrant.
- Blancher éclatante.
- Lessivable
- Peut se teinter avec les colorants universels.

Mise en oeuvre :

Préparation des surfaces:

Dépoussiérer parfaitement le support.

Application:

A la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. Appliquer DERBICOLOR en deux couches croisées à 25°C, attendre 20 minutes avant d'appliquer la deuxième couche (conditions normales de mise en oeuvre).

Consommation :

7m² par Kg et par couche.

Conditionnement :

Seau plastique de 20 Kg.

Stockage :

Un an dans son emballage d'origine non entamé.

Sécurité :

Aucune prescription particulière, produit écologique.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification