

**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBIFLEX

Revêtement d'étanchéité élastique pour toitures et façades.

### Présentation :

**DERBIFLEX** est une peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique, donnant après séchage un film d'une grande élasticité avec un excellent comportement à l'extérieur.

### Domaines d'application :

Revêtement d'étanchéité pour les toitures accessibles avec pente.

Imperméabilisation des façades.

Pontage de joints et fissures.

Réparation des tuiles et des gouttières.

S'il est appliqué sur des vieilles peintures, il est recommandé de vérifier auparavant l'adhérence.

### Caractères généraux :

Grande élasticité du film .

Excellente tenue à l'extérieur.

Pénétration rapide à l'intérieur des fissures et résistance parfaite à la micro-fissuration du support.

Conserve une excellente souplesse.

Adhérence sur de nombreux supports : béton, mortier, parpaing, fibres-ciment, tuiles, briques, acier.

### Mise en œuvre :

Simple par les moyens traditionnels : Rouleau, Projection pneumatique avec une dilution de 5 à 10 % Projection Air Less de 4 à 5 %.

Une dilution de 10 à 15 % de la première couche permettra d'assurer l'adhérence de la couche de finition.

Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l'adhérence de **DERBIFLEX**.

Il est conseillé d'éliminer les traces de poussières par soufflage d'air comprimé ou même par un jet d'eau. **DERBIFLEX** peut être appliqué sur un support humide. Application du produit entre 5°C et 35°C.

**Temps de séchage :** HP 1 heure / Sec 4 heures.

**Consommation :** 1 kg / m<sup>2</sup>

**Conditionnement :** **DERBIFLEX** est présentée en seau plastique de 20 kg.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification



**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01  
14/12/2018



**DERBIGUM**<sup>®</sup>  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBIFLEX

### Stockage :

**DERBIFLEX** doit être stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des températures excessives.

### Conservation :

**DERBIFLEX** peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les Pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn) - Site web : [www.etancheite.com.tn](http://www.etancheite.com.tn)

Version 01  
14/12/2018