



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBIROOF

Revêtement d'étanchéité plastique pour toitures.

### Présentation :

**DERBIROOF** est une peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique pour la protection et l'étanchéité des toitures.

### Domaines d'application :

Revêtement d'étanchéité pour les toitures accessibles avec pente.  
Excellente solution pour l'étanchéité des voûtes, des dômes et de tous les supports inclinés.

### Caractères généraux :

Le film sec est souple, durable, doté d'une grande solidité à l'extérieur.  
Adhérence sur de nombreux supports : béton, mortier, parpaing, fibres-ciment, tuiles, briques.  
Eviter d'appliquer **DERBIROOF** sur des supports présentant des vices de construction et dans les endroits de stagnation d'eau.

### Mise en œuvre :

Simple et rapide par les moyens traditionnels : Rouleau, Projection pneumatique avec une dilution de 5 à 10 %, Projection Air Less de 4 à 5 %.  
Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l'adhérence de **DERBIROOF**.  
Il est conseillé d'éliminer les traces de poussières par soufflage d'air comprimé ou même par un jet d'eau. **DERBIROOF** peut être appliqué sur un support humide.

**Temps de séchage :** HP 1 heure / Sec 4 heures.

**Consommation :** 1 kg / m<sup>2</sup>

**Nettoyage du matériel :** à l'eau juste après l'utilisation.

**Conditionnement :** **DERBIROOF** est présentée en seau plastique de 20 kg.

### Stockage :

**DERBIROOF** doit être stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des élévations de températures.

### Conservation :

**DERBIROOF** se conserve 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les Pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01  
14/12/2018