



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

EXTRAMOULAGE

Prêt à l'emploi Aqueux

Définition :

Agent de démoulage aqueux prêt à l'emploi, il assure un décoffrage de tous bétons démoulés après durcissement du ciment. Conforme à la norme : NF EN 934-2.

Utilisations :

- Il permet l'application future d'enduit et de peinture.
- Peut être appliqué :
 - Préfabrication lourde
 - Tous démoulages différés de béton y compris ceux qui sont soumis à étuvage jusqu'à 80°C
 - Bétons banchés traditionnels

Caractéristiques :

- Aspect : liquide mobile laiteux
- Consistance CF4 : 13 - 14 secondes
- Densité à 20°C : 0.94-0.98

Mise en œuvre :

Peut être appliqué au rouleau ou par pulvérisation sous forme de film régulier.

Dosages :

- Métal / plastique : 25 m²/ L
- Coffrage bois : 20 m²/L

Conditionnement :

Bidons de 5 et 20 litres.

Stockage :

Peut être stocké dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur durant 1 an sans aucune altération, dans son emballage d'origine non entamé.

Précautions d'emploi :

Manipulation non dangereuse ; Se référer à la fiche de données de sécurité.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01
18/05/2018