

**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

## EXTRACOL CB200

### Définition :

**Classification C1TE selon EN 12004 :**

- **C** : Mortier-colle cimentaire
- **1** : Performance classe 1
- **T** : Glissement réduit
- **E** : Temps ouvert allongé

**Extracol CB200** est un mortier-colle mono-composant, prêt à gâcher, formulé à base de ciment à haute résistance, de sables de quartz sélectionnés, de polymères et d'additifs spécifiques. Il offre une bonne adhérence et un temps ouvert allongé, conforme aux exigences de la classe **C1TE** selon la norme **EN 12004**

### Champs d'application :

**EXTRACOL CB 200** est utilisé pour tous les travaux de revêtement neufs à l'intérieur des habitations, bureaux, locaux recevant le public, locaux industriels ou autres.

**EXTRACOL CB 200** est utilisé pour le collage de tout type de carreaux sur les supports verticaux et horizontaux tels que : béton, mortiers, pierres, briques, enduits ciment

### Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur typique
Couleur	Poudre blanche
Temps de maturation	5 minutes
Durée pratique d'utilisation (pot life)	4 h à +23°C, 50% HR
Temps d'ajustabilité	20 minutes
Temps ouvert (EN 1346)	≥ 30 minutes
Classification (EN 12004)	C1TE
Densité à 25°C	1,80 ± 0,05
Adhérence initiale (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après temps ouvert (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après immersion dans l'eau (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après action de la chaleur (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après temps ouvert allongé (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Résistance au glissement (EN1308)	≤ 0,5 mm

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



**DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS**


Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn)

🌐 [derbigum-africa.com](http://derbigum-africa.com)

📘 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 03  
28/11/2025



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

## EXTRACOL CB200

### Principaux avantages :

- Excellente adhérence sur divers supports
- Bonne tenue verticale – pas de glissement
- Temps ouvert prolongé facilitant la pose
- Application facile et maniable

### Instructions de mélange :

- Verser l'eau propre environ 6 à 7 litres dans l'auge en premier
- Ajouter la poudre progressivement (ne jamais faire l'inverse)
- Mélanger mécaniquement à une vitesse lente (<300 t/min) jusqu'à obtention d'une pâte homogène
- Laisser reposer 5 minutes puis remélanger
- Préparer uniquement la quantité utilisable durant la durée pratique
- Le mélange reste utilisable environ 2 heures après préparation.

### Conseils d'application :

- Le support doit être plan (tolérance : 5 mm sous règle de 2 m, 2 mm sous règle de 20 cm), propre, sec et exempt de poussières ou d'huile de décoffrage.
- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format des carreaux
- Battre les carreaux avec un maillet pour assurer un contact optimal.
- Les joints peuvent être réalisés avec une barbotine spéciale type CAROJOIN.
- Nettoyer les excès de colle avant durcissement.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel, ou sur support surchauffé.
- Respecter les joints de dilatation et les règles de pose.
- En cas de support chaud, poreux ou exposé au soleil, humidifier légèrement avant la pose.

### Consommation estimée :

Format des carreaux	Type de spatule	Consommation moyenne
≤ 15 × 15 cm	6 mm crantée	≈ 3 kg/m <sup>2</sup>
≤ 30 × 30 cm	8 mm crantée	≈ 3,5-4 kg/m <sup>2</sup>
> 30 × 30 cm	10 mm crantée	≈ 4-5 kg/m <sup>2</sup> (double encollage)

### Emballage et stockage :

- Sac kraft 25 kg
- Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn)

🌐 [derbigum-africa.com](http://derbigum-africa.com)

📘 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 03  
28/11/2025