



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

AZYL

Définition :

AZYL est un hydrofugeant de surface.

Caractéristiques :

AZYL est une solution aqueuse transparente destinée à l'hydrofugation des matériaux de constructions.

- Densité : 1,025

Particularités :

AZYL confère aux supports traités une protection invisible et durable contre les méfaits des agents atmosphériques.

AZYL forme une barrière efficace contre la pénétration de l'eau sans empêcher les échanges gazeux: le mur «respire». Le traitement avec **AZYL** ne modifie en rien l'aspect des surfaces traitées.

Emploi :

AZYL est utilisé pour l'hydrofugation des surfaces usuelles dans le bâtiment.

- Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et cohérentes.
- Boucher les fissures de plus de 0,3mm de large.
- Eliminer par brossage tout élément non adhérent.
- Délai avant traitement hydrofuge :
 - * si nettoyage à l'eau sous pression : 1 à 2 jours.
 - * après la pluie : 24 heures.
 - * maçonnerie neuve : 28 jours.

AZYL est livré prêt à l'emploi et s'applique en une seule couche jusqu'à saturation du support. Dans le cas de matériaux très poreux, une deuxième couche peut être nécessaire.

Consommation :

6 à 10 m² au litre en fonction de l'absorption du support.

Matériel d'application :

AZYL peut être appliqué à la brosse, au pistolet ou au pulvérisateur.

Conditionnement :

Seau de 5 Litres.

Seau de 2 Litres.

Seau de 10 Litres.

Stockage :

Un an dans son emballage d'origine non entamé.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

