

DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

CAROCOL

Colle à carreaux en pâte pour parois verticales (intérieur).

Définition :

CAROCOL est un adhésif prêt à l'emploi, composé de liants, des organiques, des charges à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux.

Principales applications :

CAROCOL est destiné à tous les travaux de revêtements muraux à l'intérieur des habitations, bureaux, locaux recevant le public, locaux industriels ou autres. **CAROCOL** est utilisé pour le collage de tout type de carreaux sur les supports verticaux tels que:

- 1-Les enduits de mortier de ciment ou de mortier bâtard.
- 2-Les maçonneries brutes (pierres, briques, terre cuite, bloc en béton cellulaire).
- 3-Les carreaux de plâtre hydrofugé (Vert / Bleu)
- 4-Les carreaux de plâtre (Blanc)
- 5-Les parois et murs en béton banché ou préfabriqués.
- 6-Les anciens revêtements de céramique.
- 7-Les supports à base de bois et dérivés du bois

Caractéristiques :

CAROCOL est un adhésif structuré, à base de résines, de silices à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux selon une formulation des laboratoires de DBS.

CAROCOL est prêt à l'emploi, il se présente sous forme d'une pâte facilement étalée à la verticale avec un temps ouvert relativement long. Les carreaux, une fois placés, adhèrent immédiatement. La prise de **CAROCOL** se fait par évaporation d'eau jusqu'à l'obtention d'une remarquable force de collage.

Mode d'emploi :

Préparation du support : Le support doit être plan, la tolérance de planéité est de 5 mm sous une règle de 2 mètres et de 2 mm sous une règle de 0,2 m. Le collage ne doit pas se faire sur un support qui ressue l'humidité. La pose doit s'effectuer sur un support dont la température est comprise entre + 5°C et + 35°C. Les supports doivent être propres, dépoussiérés et débarrassés éventuelle de toutes traces d'huile de décoffrage

Application:

CAROCOL est mis en oeuvre sur le support par surface de 2 m² environ à l'aide d'une spatule dentelée. Pour les revêtements jusqu'à 225 cm² (15 x 15), il convient d'utiliser une spatule à dents de 3 mm. Pour les revêtements dont la surface est supérieure à 225 cm², il faut utiliser une spatule à dents de 6 mm.

CAROCOL ne s'utilise qu'en simple encollage. Le temps ouvert de **CAROCOL** dans les conditions normales de température et d'humidité est de 15 minutes. Les carreaux doivent être appliqués dans cette limite de temps.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 02
01/11/2013



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

CAROCOL

Pose des carreaux :

Il n'est pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose. Il suffit de les dépoussiérer.

La pose peut se faire au choix par le haut ou par le bas.

Battre les carreaux avec un maillet afin d'assurer un meilleur contact avec l'adhésif. Les revêtements peuvent être ajustés dans les 45 minutes qui suivent la pose.

Sur des carreaux posés avec **CAROCOL**, les joints peuvent être exécutés après 6 heures avec une barbotine spéciale type **CAROJOIN**.

Consommation :

La consommation de **CAROCOL** est étroitement liée à l'état du support, à la nature du revêtement ainsi qu'à la taille des dents de la spatule. Dans le cas général, la consommation de **CAROCOL** par m² peut varier de 1.8 à 2,5 kg.

Conditionnement :

CAROCOL est disponible en seau plastique de 6 kg et de 15 kg.

Stockage :

La durée de vie de **CAROCOL** en pot non entamé est d'une année. Dans le cas d'ouverture pour l'utilisation partielle et fermeture soignée, le réemploi est possible.

Descriptif :

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	<p>Pose des «revêtements» muraux.</p> <p>Sur un support parfaitement dressé, il sera posé un revêtement type «15 x 15» à l'aide d'une colle type CAROCOL, ou similaire.</p> <p>La colle sera enduite sur le support à l'aide d'une spatule dentelée.</p> <p>Les revêtements seront posés avec un joint de «2mm».</p> <p>Les joints seront remplis à l'aide d'une barbotine type CAROJOIN ou similaire.</p> <p>La pose sera conforme au Cahier des Charges de CAROCOL de Janvier 1992, y compris coupe et toutes sujétions.</p>			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📺 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 02
01/11/2013