



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

## DERBICOLOR

### **Définition :**

Peinture blanche en phase aqueuse dotée d'une remarquable résistance aux intempéries.

### **Destination :**

La protection et la décoration de la membrane DERBIGUM SP4.  
Elle s'accroche sur le vernis aluminium SILVERGUM.

### **Caractéristiques :**

- Aspect du film sec : mat
- Densité : à 20°C = 1,64
- Extrait sec en poids : 68 %
- Pouvoir couvrant 7 m<sup>2</sup> au kg pour une couche
- Temps de séchage : 20 minutes à 25°C
- Recouvrable : 6 heures après.

### **Particularités :**

- Remarquable tenue aux intempéries.
- Bon pouvoir couvrant.
- Blancheur éclatante.
- Lessivable
- Peut se teinter avec les colorants universels.

### **Mise en oeuvre :**

#### **Préparation des surfaces:**

Dépoussiérer parfaitement le support.

#### **Application:**

A la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. Appliquer DERBICOLOR en deux couches croisées à 25°C, attendre 20 minutes avant d'appliquer la deuxième couche (conditions normales de mise en oeuvre).

### **Consommation :**

7m<sup>2</sup> par Kg et par couche.

### **Conditionnement :**

Seau plastique de 20 Kg.

### **Stockage :**

Un an dans son emballage d'origine non entamé.

### **Sécurité :**

Aucune prescription particulière, produit écologique.

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

BUREAU VERITAS  
Certification



## DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn) 🌐 [derbigum-africa.com](http://derbigum-africa.com) 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 03  
07/03/2019