



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

DERBICOTE

Emulsion bitumineuse.

Caractéristique :

- Densité : 1,07
- Viscosité à 40°C : 14 000-15 000 cps

Particularités :

DERBICOTE est une émulsion à haute stabilité composée de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes.

Emplois :

DERBICOTE est utilisé pour le bâtiment ainsi que pour l'industrie.

Bâtiment :

- Protection des murs exposés à l'action corrosive d'un milieu salin.
- Protection extérieure des silos, citernes, réservoirs et châteaux d'eau, piscines, etc.

Industrie :

- Béton armé.
- Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.
- Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en béton armé, fibre ciment, etc.
- Protection des ouvrages d'art, des barrages, des canaux et berges.
- Ecrans pare-vapeur pour cellules frigorifiques.

DERBICOTE est compatible avec les liants hydrauliques et les produits de carrière.

Mise en oeuvre :

DERBICOTE est appliqué suivant les cas, à la brosse, au balai, à la truelle ou au pistolet.

DERBICOTE peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50% d'eau froide. En tant d'adjuvant pour mortier ou béton, la quantité de **DERBICOTE** est définie suivant le type et la destination du produit à utiliser.

Conditionnement :

DERBICOTE est commercialisé sous emballage étanche et non récupérable :

- en seau de 5 kg.
- en seau de 18 kg.
- en fût métallique de 200 kg.

Conservation :

DERBICOTE peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

DERBICOTE doit être stocké sous abri, à une température comprise entre 5 et 40°C.

DERBICOTE est un produit en phase aqueuse craignant le gel.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 02
01/11/2013