



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
**AFRICA**

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

## DERBIFILLER ROUGE 1

**Identification :** Enduit de garnissage en poudre destiné exclusivement pour les travaux d'intérieur en application manuelle pour palier les défauts des supports en maçonnerie.

**Présentation :** Il se présente sous forme de poudre blanche prête à être gâchée à l'eau à l'utilisation.

**Constituants :** L'enduit de garnissage est constitué de liant hydraulique, de résines, d'adjuvants et de charges sélectionnées.

### **Propriétés :**

- Il s'applique sur les supports neufs en mortier de ciment.
- Il est tendre et facile à poncer.
- Il est recouvrable par tous les types d'enduits lisses.

### **Mise en œuvre :**

- Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon le processus habituel d'application.
- Il s'applique généralement en 1 ou 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- Taux de gâchage : 25%
- Enduisage à la lisseuse
- Couleur : blanche

### **Caractéristiques :**

- Densité du produit frais : 1,7 +/- 0,05
- Consommation : 400 à 450 g/m<sup>2</sup>
- Intervalle entre les couches : 24 heures
- Recouvrable : 48 heures.

### **Stockage :**

L'enduit de garnissage est conditionné dans des sacs kraft de 25 kg. Il peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant un an minimum

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie  
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn)  [derbigum-africa.com](http://derbigum-africa.com)  [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 01  
17/03/2019