



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

DERBIMOULAGE

Prêt à l'emploi Solvant

Définition :

Agent de démoulage à base d'huile prêt à l'emploi, il assure un décoffrage de tous bétons démoulés après durcissement du ciment. Conforme à la norme : NF EN 934-2.

Utilisations :

Il est indiqué pour :

- Le béton apparent préparé sur chantier
- La préfabrication

Caractéristiques :

- Aspect : liquide huileux ambré
- Consistance CF4 : 12 - 13 secondes
- Densité à 20°C : 0.80-0.90

Mise en œuvre :

Appliqué au rouleau ou par pulvérisation sur un fond sec et propre.

Consommation :

- Moules métalliques / Plastiques : 50 m² au litre
- Moules en bois ou contre plaqué : 20 à 40 m² au litre

Conditionnement :

Bidons de 5 et 20 litres.

Stockage :

Peut être stocké dans un local sec à l'abri de la chaleur durant 1 an sans aucune altération.

Précautions d'emploi :

Manipulation non dangereuse ; Se référer à la fiche de données de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 01
18/05/2018