



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

DERBIROOF

Revêtement d'étanchéité plastique pour toitures.

Présentation :

DERBIROOF est une peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique pour la protection et l'étanchéité des toitures.

Domaines d'application :

Revêtement d'étanchéité pour les toitures accessibles avec pente.

Excellente solution pour l'étanchéité des voûtes, des dômes et de tous les supports inclinés.

Caractères généraux :

Le film sec est souple, durable, doté d'une grande solidité à l'extérieur.

Adhérence sur de nombreux supports : béton, mortier, parpaing, fibres-ciment, tuiles, briques.

Eviter d'appliquer **DERBIROOF** sur des supports présentant des vices de construction et dans les endroits de stagnation d'eau.

Données techniques :

Base chimique	: Dispersion aqueuse de copolymères acryliques
Temps de séchage	: HP 1 heure / Sec 4 heures.
Viscosité à 40°C	: 9000-10000 cps
Extrait sec	: 72 - 75%
pH	: 7-9
Teinte	: Blanche
Aspect du film	: Mat
Lavabilité et lessivabilité	: Excellente
Pigement	: Dioxyde de titane

Mise en œuvre :

Simple et rapide par les moyens traditionnels : Rouleau, Projection pneumatique avec une dilution de 5 à 10 %, Projection Air Less de 4 à 5 %.

Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l'adhérence de **DERBIROOF**.

Il est conseillé d'éliminer les traces de poussières par soufflage d'air comprimé ou même par un jet d'eau. **DERBIROOF** peut être appliqué sur un support humide.

Consommation : 1 kg / m²

Nettoyage du matériel : à l'eau juste après l'utilisation.

Conditionnement : **DERBIROOF** est présentée en seau plastique de 20 kg.

Stockage :

DERBIROOF doit être stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des élévations de températures.

Conservation :

DERBIROOF se conserve 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les Pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 01
14/12/2018