



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

DERBITOIT

Mastic bitumineux pour la réparation de l'étanchéité des toitures métalliques, ardoisées, ciment fibrées. Il convient également aux reprises d'étanchéité d'une verrière, d'une gouttière ou d'un raccord toit-mur.

Présentation :

DERBITOIT est un mastic bitumineux fibré à base de caoutchouc qui s'applique à froid. Il est destiné à solutionner tous les désordres de l'étanchéité.

Données techniques :

- Résidu Sec (ISO 3251) : 90%
- Densité à 25°C (ISO 2811) : 1,40
- Viscosité dynamique 25°C [Sp 07 ; V= 05 Rmp] (ISO 2884) : 4 000 e3 Cp – 4 500 e3 Cp
- Séchage hors collant à 25°C : 2h
- Séchage à coeur à 25°C : 24h
- Point de ramollissement* [méthode de la B&A] (EN 1427) : 144 - 145°C
- Fluage* (EN 1110) : 200°C

* Résidu sec

Domaines d'application :

DERBITOIT permet de colmater d'une façon durable :

- Les infiltrations des toitures.
- Les jonctions de terrasse.
- Les points singuliers corrodés.
- Il convient parfaitement pour la réparation des gouttières et des chéneaux.
- Il est appliqué dans l'étanchéité des raccords toit-mur, toitures des fibro-ciments, ainsi que la réparation des verrières.

Mise en œuvre :

Les supports doivent être secs, dépoussiérés et dégraissés.

Le produit s'emploie tout simplement avec une truelle LDC ou une spatule pour les grandes surfaces plates. Pour les vitrages, utiliser un couteau de peintre. Pour les crevasses très profondes, garnir d'étoupe ou de ficelle puis bourrer avec le produit.

Consommation : 1,5 kg /m²

Nettoyage du matériel : White Spirit.

Conditionnement :

DERBITOIT est conditionné en boîte ou seau métalliques de 1kg et 20 kg.

Stockage :

DERBITOIT est stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des élévations de températures.

Conservation :

DERBITOIT peut être conservé un an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés, s'assurer bien de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 01
01/03/2021