



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

## SILVERGUM

### Définition :

Vernis aluminium pelliculant glycérophtalique

### Propriétés :

La protection de la membrane DERBIGUM Afrique.

### Caractéristiques particulières :

- Présentation : Préparation en phase solvant de faible consistance, prête à l'emploi.
- Teintes : Grises métallisées.
- Densité NF T30 020: 0,91- 0,92.
- Consistance CF4 NF T30- 014: 19 secondes.
- Support : La membrane DERBIGUM Afrique et les structures en acier.

### Mise en oeuvre :

Préparation des surfaces :

Sur membrane DERBIGUM, 30 jours après sa mise en place. Les surfaces doivent être sèches et dépoussiérées.

- Application : A la brosse, au rouleau ou au pinceau en 2 couches croisées.
- Solvants de nettoyage : White spirit.

### Séchage :

1 à 2 heures à température ambiante.

Attendre 2 heures minimum avant de passer la 2ème couche.

### Consommation :

15 m<sup>2</sup> par kg et par couche.

### Conditionnement :

Seaux de 16 kg.

Seau de 4 kg

### Sécurité:

Produit inflammable.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

### Conservation :

**SILVERGUM** peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ [adv@etancheite.com.tn](mailto:adv@etancheite.com.tn)  [derbigum-africa.com](http://derbigum-africa.com)  [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 02  
01/11/2013