



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

DERBICOTE

Présentation :

DERBICOTE est une émulsion bitumineuse en phase aqueuse à haute stabilité composée de fines particules de bitume.

Emplois :

DERBICOTE est une émulsion bitumineuse utilisée comme primaire d'imprégnation et d'adhérence des supports béton des toitures terrasses et ouvrages d'art avant la mise en œuvre des membranes d'étanchéité bitumineuses.

Avantage :

- Economique avec un bon pouvoir couvrant
- Ecologique sans solvant
- Résistant à la corrosion
- Utilisation à froid
- Excellent liant

Caractéristiques techniques :

Propriétés	Valeurs
Aspect	Liquide visqueux épais
Couleur	Marron - Tête de nègre
Densité, [g/cc]	1,02 ± 0,05
Délai de recouvrement entre deux couches à 25°C	En surface 1 à 3 h - dans la masse 12 à 24 h
Température d'application, [°C]	+5 à +40

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](#)

Version 03
28/11/2025



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

DERBICOTE

Mise en oeuvre :

DERBICOTE est appliqué suivant les cas, à la brosse, au balai, à la truelle ou au pistolet.

Bien remuer le produit avant emploi.

DERBICOTE peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50% d'eau froide.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de particules non adhérentes.

Les joints et les fissures doivent être traités au préalable.

Consommation :

300 à 400g/m² en fonction de l'état du support.

Conditionnement :

DERBICOTE est commercialisé sous emballage étanche et non récupérable :

- en seau de 5 kg.
- en seau de 15kg.
- en fût métallique de 200 kg.

Conservation :

DERBICOTE peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé.

Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

DERBICOTE doit être stocké sous abri, à une température comprise entre 5 et 40°C.

DERBICOTE est un produit en phase aqueuse craignant.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](#)

Version 03
28/11/2025