

DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

EUROPLAST NVR GRAIN

Présentation :

EUROPLAST NVR GRAIN est une membrane d'étanchéité bitumineuse monocouche modifiée APP, composée d'une armature en non-tissé polyester, renforcée par des fibres de verre, bénéficiant de la garantie de 10 ans.

La face inférieure est protégée par un film thermofusible et la partie supérieure est autoprotégée par des paillettes minérales de couleur vert, rouge brique et gris clair qui lui donnent une bonne tenue à l'abrasion.

EUROPLAST NVR GRAIN associe étanchéité et esthétique.

Les avantages de la membrane d'étanchéité bitumineuse mono armée NVR 4 GRAIN

- Haute résistance au vieillissement
- Haute résistance aux variations thermiques
- Haute résistance à la vapeur d'eau
- Haute résistance aux intempéries
- Haute résistance à la déchirure et au poinçonnement
- Haute résistance à la traction et à l'allongement
- Haute résistance aux impacts mécaniques
- Facilité d'application au chalumeau

Destination :

EUROPLAST NVR GRAIN est destiné à l'étanchéité :

Des toitures plates et sans pente non accessibles.

Des toitures terrasses rampantes.

Des toitures inclinées.

Mise en oeuvre:

EUROPLAST NVR GRAIN est mis en oeuvre principalement :

- Par soudure à la flamme sur support en béton ou sur panneaux isolants « SOUDABLES ». Pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, il est important de prévoir un primaire d'accrochage **DERBICOTE** et de bien chauffer la sous face protégée par le film thermo fusible, en veillant particulièrement au recouvrement.
- Par collage à froid avec **DERBICOL** préalablement à la pose, le film thermofusible de la sous face de **EUROPLAST NVR GRAIN** doit être éliminé.

Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5°C . En cas de température non adéquate un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

Conservation et stockage :

Les rouleaux doivent être impérativement transportés et stockés debout sur deux hauteurs maximum.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie


Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn

🌐 derbigum-africa.com

📘 derbigum.africa

Version 03
28/11/2025



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

EUROPLAST NVR GRAIN

Caractéristiques physique de revêtement :

Composition du produit		
Masse d'enrobage	Bitume modifiée APP	
Armature	Non tissé polyester	
Caractéristiques thermiques		
Point de ramollissement (méthode bille et anneau)	≥140°C	NF T66-008
Pénétration à 25°C	15 dmm	NF T66-004
Ecoulement à la chaleur	≥140°C	
Pliage à froid à +5°C	Positif	EN 1109
Caractéristiques mécaniques / physiques		
Résistance à la traction Longitudinale	≥47kg/5cm	NT 21.214
Résistance à la traction transversale	≥30kg/5cm	NT 21.214
Allongement à la rupture Longitudinale	≥30%	NT 21.214
Allongement à la rupture transversale	≥30%	NT 21.214
Masse surfacique	5,2kg/cm ± 0,2	NT 21.214
Étanchéité à l'eau	60KPa	NT 21.214
Perméabilité à l'eau	nulle	
Perméabilité à l'eau sous pression (DIN 16935)	nulle	
Perméabilité à la vapeur d'eau après (192h)	nulle	
Perméabilité à L'O ₂	nulle	
Perméabilité à l'air après 100h d'essais	nulle	
Solubilité dans l'eau en mg /cm ²	0,019	
Poinçonnement statistique	20 daN	P84-352
Présentation du produit		
Longueur du rouleau	≥10m	
Largeur du rouleau	≥1m	
Poids du rouleau	52kg ± 2	
Stockage	Debout	

Garantie de 10 ans avec certificat d'assurance

Toute la gamme Derbigum bénéficie d'une garantie de 10 ans donnée dans le cadre d'une police d'assurance qui couvre :

- Les prescripteurs, les architectes, les bureaux d'études et d'une manière générale tout maître d'oeuvre.
- La qualité de matériaux Derbigum.
- Les étancheurs pour la mise en oeuvre
- Les clients ou maîtres d'ouvrages pour tous dégâts consécutifs à un éventuel sinistre.
- Il appartient aux étancheurs de respecter la procédure légale d'assurances.

GARANTIE
10
ans

DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn

🌐 derbigum-africa.com

📘 derbigum.africa

Version 03
28/11/2025